



Plutón-0



Plutón-1

CERAMICA
VIDRIO

PLUTÓN
eco

Modelo	Litros	°C		Medidas interiores		Medidas exteriores		Potencia Kw	Peso Kg	Tensión	Paso** x puerta
		Max		Dm. x	Alto	Dm. x	Alto				
Plutón 0S	23	1300		330 x	270	510 x	405	2.3	43	Monofásica	510
Plutón 1K	47	1100		380 x	400	560 x	535	3	56	Monofásica	560
Plutón 1S	47	1300		380 x	400	560 x	535	4	56	Monofásica	560
Plutón 2K	60	1100		380 x	500	560 x	635	4	62	Monofásica	560
Plutón 2S	60	1300		380 x	500	560 x	635	5	62	Monofásica	560
Plutón 3K	76	1100		450 x	500	640 x	635	5	72	Monofásica	640
Plutón 3S	76	1300		450 x	500	640 x	635	6	72	Monofásica	640
Plutón 4K	91	1100		450 x	610	640 x	745	6	84	Monofásica	640
Plutón 4S	91	1300		450 x	610	640 x	745	7	84	Monofásica	640
Plutón 5K	160	1100		620 x	575	810 x	710	8	145	Monofásica	710
Plutón 5S	160	1300		620 x	575	810 x	710	9	145	Trifásica	710
Plutón 6K	200	1100		620 x	690	810 x	820	8,4	165	Monofásica	810
Plutón 6S	200	1300		620 x	690	810 x	820	10	165	Trifásica	810

HORNO ELÉCTRICO DE CARGA SUPERIOR PARA CERÁMICA Y VIDRIO.

CERAMICA: Cocción de bizcocho, porcelana, refractario, esmaltes, calcas....

VIDRIO: Decoración (con esmaltes, calcas, oro, etc.), colage y fusing.

estructura. Construida en acero inoxidable, totalmente indeformable.

resistencias. Fabricadas con hilo Kanthal e insertadas en las ranuras de los ladrillos refractarios. Distribuidas por todo el contorno del horno. Potencia adecuada para una gran velocidad de calentamiento. Diseño interior más redondeado para que las resistencias se mantengan inalterables. **N**

cámara de calefacción. Construida en ladrillo refractario aislante de muy baja densidad. Suelo desmontable.

aislante. Montado con refractario aislante de baja densidad de 76 mm. de espesor más una capa de fibra cerámica de 25 mm. Una menor pérdida calorífica nos permite obtener un mayor rendimiento energético. **N**

puerta. Situada en la parte superior del horno y construida con ladrillos de la misma calidad del horno. Cierre presión ajustable. Dispone de un orificio que hace la función de chimenea.

soporte. Mod.Plutón-0 patas de sobre mesa. Mod. Plutón-1/2/3/4/5/6 patas con ruedas. **N**

cuadro de control. Incorpora un microprocesador mod. ATR-902 con 15 Programas en memoria de 18 segmentos. Cada programa consta de un tiempo de espera (puesta en marcha retardada) y se pueden editar desde 1 hasta un máximo de 18 segmentos. Cada segmento puede ser de rampa (subida ó bajada) ó de mantenimiento. Paro automático al final de la cocción. Visualización del consumo total de la cocción. Facilidad de uso.

sistemas de seguridad. Normativa CE. Sistema de desconexión automática al abrir la puerta. Pirometría de seguridad y doble contactor.

Hornos de fabricación Nacional. Servicio de mantenimiento y repuestos. Garantía: Dos años.

* Tensión estándar, bajo demanda, se puede suministrar a la disponible en su red.

** Medida mínima, con la puerta del horno desmontada para paso por puertas

Ficha técnica

HORNOS DEL VALLES, S.A. Mancomunitat,3 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona)

T/ 93 692 66 12 Fax 93 580 08 27 hdv@tecnopiro.com www.tecnopiro.com

**[tecno
piro®]**