



**PRODESCO, S. L.**

Aviación, 44  
46940-MANISES  
VALENCIA  
ESPAÑA

E-mail [admon@prodescoweb.com](mailto:admon@prodescoweb.com)

Teléfonos 34 961546564

34 961545588

Fax 34 961533025

---

## **COLA PARA GRANILLA**

Adherente para la aplicación de granillas.

## **CARACTERÍSTICAS**

Nombre químico: Sal de ácido policarboxílico en solución acuosa

Aspecto: Líquido viscoso opalescente.

Viscosidad: 15.000 – 30.000 cps ( Brookfield 6 r.p.m)

Ph (sol.10%): 7.5-9

Densidad: 1.00 kg/l aprox.

Punto de ebullición: Aprox. 100°C.

## **PROPIEDADES Y FORMA DE APLICACIÓN**

Es un producto estudiado para la aplicación de granillas en serigrafía para la decoración de los azulejos.

La aplicación de serigráfica es posible gracias a su alta viscosidad.

El óptimo poder adherente mantiene pegada la granilla también durante las fases sucesivas a la serigrafía de soplado de las piezas.

En condiciones normales el producto se utiliza diluido con vehículo serigráfico. Es posible alargar o acortar el tiempo de secado, según las exigencias, añadiendo más vehículo en el primer caso o añadiendo agua en el segundo.